

## Sicherheits-Netztransformator

- DIN EN 61558-1 und -2-6 / VDE0570 Teil 2-6
- Schutzart IP 00
- vorbereitet für Geräte d. Schutzklasse I / II
- vakuumvergossen
- Temperaturklasse  $t_a$  70°C/B
- Zweikammer-Sicherheitswicklung
- Prüfspannung 4.000 V ac
- kurzschlußfest
- VDE - Prüfzeichen





Gewicht 0,1 Kg  
kleinste Verpackungseinheit 10 St.

## Safety-Transformer

- IEC 61558-1 and 2-6
- protection index IP 00
- prepared for class I / II equipment
- vacuum potted
- max. admissible ambient temp. 70°C
- 2 chamber safety-bobbin
- test voltage 4.000 V ac
- short circuit proof
- VDE - approval

weight 0,1 Kg  
min. packaging unit 10 pieces

lieferbar ab Lager  
available from stock



Primär V primary V	Stift pin	Sekundär V secondary V	Leerlaufspannung no-load voltage	Stift pin	Best.-Nr. ref. no.
230 V	1-5	6 V	9,90 V	7-9	304.06
230 V	1-5	9 V	14,85 V	7-9	304.09
230 V	1-5	12 V	19,80 V	7-9	304.12
230 V	1-5	15 V	24,75 V	7-9	304.15
230 V	1-5	18 V	29,70 V	7-9	304.18
230 V	1-5	21 V	34,65 V	7-9	304.21
230 V	1-5	24 V	39,60 V	7-9	304.24
230 V	1-5	30 V	49,50 V	7-9	304.30

abweichende Primär- oder Sekundärspannungen auf Anfrage  
different primary or secondary voltage on request

GERTH Transformatorenbau GmbH; Seestr. 23, D - 14974 Ludwigsfelde

Tel 03378 / 87 00 08 Fax 03378 / 87 98 09 [www.gerth-trafo.de](http://www.gerth-trafo.de)

e-mail: [info@gerth-trafo.de](mailto:info@gerth-trafo.de)



# GERTH