



<p>SAT-Flachkabel, 100 % geschirmt, vergoldet, wettergeschützt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anschlüsse: 2x F-Stecker - Kabeltyp: Flach- und Koaxialkabel - Impedanz: 75 Ω - Material: <ul style="list-style-type: none"> Innenleiter: Cu Mantel/Verb.: PVC; weiß - Schirmungsmaß: 80 dB - Schirmung: <ul style="list-style-type: none"> I. Schirmung: Al-Folie II. Schirmung: 64er AIMg-Geflecht - Spannungsfestigkeit: 2 kV 50 Hz 2 s - Isolationswiderstand: >10 Ω bis 500 V DC - RoHS-konform 	<p>SAT connection cable, 100 % shielded, gold plated, weatherproof</p> <ul style="list-style-type: none"> - Connections: 2x F plug - Cable type: flat and coaxial cable - Impedance: 75 Ω - Material: <ul style="list-style-type: none"> Inner cond.: Cu Sheath/mould: PVC; white - Screen measurement: 80 dB - Shielding: <ul style="list-style-type: none"> I. Shield: Al foil II. Shield: 64's AIMg braid - Dielectric strength: 2 kV 50 Hz 2 sec. - Insulation resistance: >10 Ω up to 500 V DC - RoHS compliant
---	---

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 31.10.2016	tf	BKF FLAT	
		gepr.: 31.10.2016	tf		
		Norm:			von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	