

CH20M45 S 3P/3P BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Kiváló hatékonyság, rugalmasság és kivitel - a "szabványos és testreszabott"

A tokozat kialakításának kiválasztásakor kulcsfontosságú tényező a rugalmasság. További fontos kritériumok: méretezhetőség, testre szabott kivitel, innovatív funkciók és költséghatékonyság. Önnek olyan választásra van szüksége, amely a maximális teljesítményt nyújtja minimális költséggel.

A CH20M45 moduláris elektronikaházak integrált, extra nagy választékban kaphatók. Olyan, nagyobb helyigényű elektronikai alkalmazásokhoz valók, mint a kompakt vezérlők és tápellátások.

A teljes rendszert a kiválóság jellemzi: rendkívüli méretezhetőség és rugalmasság, nagy biztonság, innovatív alkalmazási funkcionalitás és a változatos praktikus részletek.

- **Gyorsabb beszerelés** olyan jellemzőkkel, mint az általános célú szerszámhoz való univerzális „Wire Ready” csavarozófej
- **Felhasználóbarát munka:** világos és állandó feliratozással és extra jelölési lehetőségekkel, beépített kioldókengyellel vagy átlátszó fedéllel
- **Maximális zavarállóság** EMC-megfelelő kialakítás, a modulok kiváló minőségű műanyagból készült csatlakozó szélei mélyen átfedik egymást
- **Nagy működési biztonság** az egyedülálló Auto-Set kódolórendszerrel és kétoldali érintésvédelemmel a tűs érintkezősor és az aljzattömb számára

CH20M - a piacon kapható legrugalmasabb rendszer rövid neve. Nem csak a „Component Housing IP20 Modular (IP20 moduláris készülékház)” megnevezés rövidítése.

A CH20M hatékonyságot és innovációt is jelent a tervezéstől a gyártáson át a használatig.

General ordering data

Verzió	Modulos ház, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat fekete, Szélesség: 45 mm
Rendelési szám	1137730000
Típus	CH20M45 S 3P/3P BK 2010
GTIN (EAN)	4032248919444
Qty.	6 Stück

A létrehozás dátuma 2021. január 20. 11:35:20 CET

A katalógus állapota 15.01.2021 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

CH20M45 S 3P/3P BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Dimensions and weights

Hossz	105,49 mm	Hossz, inch	4,153 inch
Magasság	22,83 mm	Magasság (coll)	0,899 inch
Nettó tömeg	19,5 g	Szélesség	45 mm
Szélesség (coll)	1,772 inch		

Temperatures

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40 °C...120 °C	Telepítési hőmérséklet	-25 °C...85 °C
Páratartalom	5 – 93% rel. páratartalom, Tu = 40 °C, páralecsapódás nélkül		

Component Properties

Csatlakozás szintek száma	6	Cut out as preparation for functional port integrated	Nem
Number of cooling levels	0	Number of poles, max.	24

General data

Szín	fekete	Színskála (hasonló)	RAL 9011
Tokozási opció	Nem		

Material data

Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)	≥ 550	Szigetelőanyag	PA 66 GF 30
Szigetelőanyag csoport	II	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

Classifications

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-90	eClass 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92

Approvals

ROHS	Megfelel
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogue	FL ANALO.SIGN.CONV.EN MB DEVICE MANUF.EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE.EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN

CH20M45 S 3P/3P BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Product image



Product image

