



ArtNr. 786 / ENEC 10 (VDE), C16A

Gerätestecker 155°, 10 A, mit Schutzkontakt, Schraubanschluss, Längsflansch, Abstand der Befestigungslöcher 38 mm, versenkt.
Thermoplast, schwarz, weiß, grau und braun

Mains appliance plug, 155°, 10 A, with earthing contact, screw terminals, longitudinal flange, distance between fixing holes 38 mm, countersunk.
Thermoplastic, black, white, grey and brown.

Socle connecteur 155°, 10 A, avec contact de protection, raccord à vis, bride longitudinale, écart entre les orifices de fixation 38 mm, fraisés.
Matière thermoplastique, noir, blanc, gris et marron



EG: 24 g
VE: 50 Stk.



ArtNr. 786 S / ENEC 10 (VDE), C16A

Gerätestecker 155°, 10 A, mit Schutzkontakt, Steckanschluss 4,8 und 6,3 mm, Längsflansch, Abstand der Befestigungslöcher 36 mm, versenkt.
Thermoplast, schwarz, weiß, grau und braun

Mains appliance plug, 155°, 10 A, with earthing contact, blade terminals 4,8 and 6,3 mm, longitudinal flange, distance between fixing holes 36 mm, countersunk.
Thermoplastic, black, white, grey and brown.

Socle connecteur 155°, 10 A, avec contact de protection, raccord enfichable 4,8 et 6,3 mm, bride longitudinale, écart entre les orifices de fixation 36 mm, fraisés.
Matière thermoplastique, noir, blanc, gris et marron



EG: 14 g
VE:



ArtNr. 743 / ENEC 10 (VDE), C10

Gerätestecker 70°, 6 A, ohne Schutzkontakt, wahlweise mit Schraubanschluss oder Steckanschluss 4,8 und 6,3 mm, Längsflansch, Abstand der Befestigungslöcher 40 mm, versenkt.
Thermoplast, schwarz

Mains appliance plug 70°, 6 A, without earthing contact, either screw or blade terminals 4,8 and 6,3 mm, longitudinal flange, distance between fixing holes 40 mm, countersunk.
Thermoplastic, black

Socle connecteur 70°, 6 A, sans contact de protection, en option raccord à vis ou raccord enfichable 4,8 et 6,3 mm, bride longitudinale, écart entre les orifices de fixation 40 mm, fraisés.
Matière thermoplastique, noir



| | |
|----------------|--------------|
| Schraubanschl. | Steckanschl. |
| EG: 11 g | EG: 7 g |
| VE: 50 Stk. | VE: 100 Stk. |



ArtNr. 781 / ENEC 10 (VDE), C14

Gerätestecker 70°, 10 A, mit Schutzkontakt, wahlweise mit Schraubanschluss oder Steckanschluss 4,8 und 6,3 mm, Längsflansch, Abstand der Befestigungslöcher 40 mm, versenkt.
Thermoplast, schwarz, weiß und grau

Mains appliance plug 70°, 10 A, with earthing contact, either screw or blade terminals 4,8 and 6,3 mm, longitudinal flange, distance between fixing holes 40 mm, countersunk.
Thermoplastic, black, white and grey

Socle connecteur 70°, 10 A, avec contact de protection, en option raccord à vis ou raccord enfichable 4,8 et 6,3 mm, bride longitudinale, écart entre les orifices de fixation 40 mm, fraisés.
Matière thermoplastique, noir, blanc et gris



| | |
|----------------|--------------|
| Schraubanschl. | Steckanschl. |
| EG: 14 g | EG: 10 g |
| VE: 50 Stk. | VE: 100 Stk. |



ArtNr. 780 / ENEC 10 (VDE), C16

Gerätestecker 120°, 10 A, mit Schutzkontakt, wahlweise mit Schraubanschluss oder Steckanschluss 4,8 und 6,3 mm, Längsflansch, Abstand der Befestigungslöcher 40 mm, versenkt.
Thermoplast, schwarz, weiß und grau

Mains appliance plug 120°, 10 A, with earthing contact, either screw or blade terminals 4,8 and 6,3 mm, longitudinal flange, distance between fixing holes 40 mm, countersunk.
Thermoplastic, black, white and grey

Socle connecteur 120°, 10 A, avec contact de protection, en option raccord à vis ou raccord enfichable 4,8 et 6,3 mm, bride longitudinale, écart entre les orifices de fixation 40 mm, fraisés.
Matière thermoplastique, noir, blanc et gris



| | |
|----------------|--------------|
| Schraubanschl. | Steckanschl. |
| EG: 14 g | EG: 10 g |
| VE: 50 Stk. | VE: 100 Stk. |



ArtNr. 771 / ENEC 10 (VDE), C16A

Gerätestecker 155°, 10 A, mit Schutzkontakt, wahlweise mit Schraubanschluss oder Steckanschluss 4,8 und 6,3 mm, Längsflansch, Abstand der Befestigungslöcher 40 mm, versenkt.
Thermoplast, schwarz, weiß und grau

Mains appliance plug 155°, 10 A, with earthing contact, either screw or blade terminals 4,8 and 6,3 mm, longitudinal flange, distance between fixing holes 40 mm, countersunk.
Thermoplastic, black, white and grey

Socle connecteur 155°, 10 A, avec contact de protection, en option raccord à vis ou raccord enfichable 4,8 et 6,3 mm, bride longitudinale, écart entre les orifices de fixation 40 mm, fraisés.
Matière thermoplastique, noir, blanc et gris



| | |
|----------------|--------------|
| Schraubanschl. | Steckanschl. |
| EG: 16 g | EG: 12 g |
| VE: 50 Stk. | VE: 100 |