


## Stiftkabelschuhe 0,1 – 95 mm<sup>2</sup> DIN 46230

Werkstoff: Cu-HCP (0,1 – 6 mm<sup>2</sup>) bzw. Cu-ETP (10 – 95 mm<sup>2</sup>)

Oberfläche: galvanisch verzinkt



\* nicht genormt

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Bestell- Nummer	Maße in mm					Gewicht 100 Stk./kg	Verpackungs- Einheit (Stk.)	Werkzeuge hierzu
		d1	l1	l2	a	Ø Stift			
0,1 – 0,5	41301	1	14	9	4	1,2	0,02	100	WZ 5 WZ 6 117 DP 6/95 138, MP 2 147 AP 10 152, HPI 10 153, API 20 156, HPI 20 157, HPW 15 163
0,5 – 1	41302	1,6	17	10	5	1,9	0,06	100	
1,5 – 2,5	41304	2,3	17	10	5	1,9	0,07	100	
	41305*		22	15			0,09	100	
4 – 6	41306	3,6	20	11	6	2,6	0,15	100	
10	41308	4,5	22	12	8	2,3 x 4,2	0,25	100	
16	41310	5,8	26	13	10	2,5 x 5,6	0,41	100	
25	41312*	7	34,1	16	14	2,5 x 6,9	0,66	50	
35	41314*	8,4	41	20	16	3,2 x 8,1	1,19	50	
50	41316*	9,5	45,7	21	19	3,7 x 9,5	1,88	50	
70	41318*	11,2	55	24	24	4 x 11	3,01	50	
95	41320*	13,5	55,5	22	24	5,1 x 12,3	4,20	25	