

Abstandhalter und Montagestreifen für LED

Universaltyp für LED Ø 3 mm und 5 mm, selbsthaltend (5 mm)

Art. Nr.	Maße [mm]		Art. Nr.	Maße [mm]	
	A	B		A	B
MAH 31	3,10	1,50	MAH 71	7,10	4,70
MAH 41	4,10	1,50	MAH 81	8,10	4,70
MAH 51	5,10	1,50	MAH 89	8,90	4,70
MAH 61	6,10	1,50	MAH 99	9,90	7,90
Art. Nr.	Maße [mm]		Art. Nr.	Maße [mm]	
	A			A	
MAH 401	1,00		MAH 406	6,00	
MAH 402	2,00		MAH 407	7,00	
MAH 403	3,00		MAH 408	8,00	
MAH 404	4,00		MAH 409	9,00	
MAH 405	5,00		MAH 410	10,00	

für LED Ø 3 mm, dünner Halter

Art. Nr.	Maße [mm]		Art. Nr.	Maße [mm]	
	A			A	
MAH 301	1,00		MAH 306	6,00	
MAH 302	2,00		MAH 307	7,00	
MAH 303	3,00		MAH 308	8,00	
MAH 304	4,00		MAH 309	9,00	
MAH 305	5,00		MAH 310	10,00	

Material: Polyphthalamid, schwarz

Temperaturbereich: -40 °C ... +120 °C

Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0

LED-Halter für Frontplattenmontage → L 5 - 7
 LED-Halter für Leiterplattenmontage → L 8 - 16
 Technische Daten der LEDs → L 25 - 26
 Lichtleiter für SMD-Bauteile → L 17 - 20

Flexible Lichtleiter
 Montagestreifen, DIL-Bauweise → L 22
 LED-Halter für SMD-Montage → L 3
 Fassungen für LED-Anzeigen → L 23
 → F 13 - 14