

AUDIOFLEX™ Mikrofonleitungen/Microphone Cables

Verwendung/Application:

Anspruchsvolle Leitungen für professionelle Mikrofonie.
Top quality cables for professional microphones.

Anspruchsvolle Leitungen für professionelle Mikrofonie mit symmetrischem Anschluss und für Mischpult-Steuerung.
Top quality cables for professional microphones with symmetric connection and for the control of mixing consoles.

Art.-Nr./P/N Typ/Type:		04003955 Li2YD	04003899 LiYDDY	04003956 LiYCY	04001673 LiFYDY	04003007 LiYCY
Conductors x Cross section in mm² Stranding equivalent AWG Copper Type Insulation Screen Jacket Outer Dia. in mm		x 0.08 10 x 0.10 ≈ AWG 28 BC PE D (BC) Soft PVC 2.70	1 x 0.34 43 x 0,0 ≈ AWG 22 BC Soft PVC 2 x DD (BC) Soft PVC 5.00	2 x 0.08 10 x 0.10 ≈ AWG 28 BC Soft PVC C (BC) D (BC) Soft PVC 4.00	2 x 0.08 40 x 0.05 ≈ AWG 28 BC Soft PVC C (BC) Soft PVC 3.50	2 x 0.14 18 x 0.10 ≈ AWG 26 BC Soft PVC Soft PVC 4.00
Other Characteristics Capacity Insulation resistance Dielectric strength		Very lo Very high Very high	Low High High	Low High High	Low High High	Low High High

D = Drallschirm / C = Geflecht / DD = zwei gegenläufige Drallschirme
 D = overall lap screen / C = copper braid / DD = two crossover lap screens

