

1 to 3 Channels RF SAW Transmitters with KEELOQ[®] HCS 301

12V

CH1 CH2 CH3

HCS 301

TX RF

SAW

ANTENNA

TX3-HCS-433
(650200568)

1 mW

10 mA

Information subject to change without notice

Description

Small dimension hand-held RF transmitters with rolling code encoder HCS301.

Ideal for remote control applications requiring high security level.


In compliance with EN 300 200, EN 301 489 & EN 60950.

Descrizione

Trasmettitori RF palmari di ridotte dimensioni dotati di encoder a codice dinamico HCS301.

Ideali per applicazioni dove sia richiesto un elevato grado di sicurezza. Conforme alle Normative Europee EN 300 220, EN 301 489 ed EN 60950.

Mechanical Dimensions



Technical Specification

CHARACTERISTICS	MIN	TYP	MAX	UNIT
V _s Battery Supply Voltage • Alimentazione a batteria V23A		12		Vdc
I _s Supply Current • Corrente assorbita			10	mA
F _c RF carrier frequency • Frequenza portante RF	433.77	433.92	434.07	MHz
P _o Effective radiated power • Potenza irradiata E.R.P.			-5	dBm
B _{DS} Programmable baud rate • Baud rate programmabile			3300	bit/s
I _c Programmable I.D. code • Codice identificativo program.		28		bit
D _c Dynamic code • Codice dinamico		32		bit
T _{OP} Operating temperature range • Temperatura di lavoro	-10		+55	°C

Ta = 25 °C

Certification Tests from PRIMA RICERCA & SVILUPPO - 22020 Gaggino Faloppio (CO) Italia.

I report tecnici sono stati ottenuti dal laboratorio PRIMA RICERCA & SVILUPPO - 22020 Gaggino Faloppio (CO) Italia.

Technical Mail : Lab-el@aurel.it